









Biznesowa Komunikacja Orange - katalog terminali

Grupa terminala IP	Zdjęcie	Model	Opis	Miesięczne opłaty abonamentowe za korzystanie z Terminali IP (netto)
1	W przygotowaniu			
2		Yealink T21P E2	Telefon IP , PoE, HD (OPUS, G.722), graficzny wyświetlacz LCD 2.3" (132x64 pixeli) z podświetleniem, 2 porty FastEthernet, 2 klawisze linowe przy wyświetlaczu do zaprogramowania, port RJ-9 do słuchawek, zasilacz	15,00
2		Yealink T31P	Telefon IP , PoE, 2 linie VoIP, HD (OPUS, G.722), graficzny wyświetlacz LCD 2.3" (132x64 pixeli) z podświetleniem, 2 porty FastEthernet, port RJ-9 do słuchawek, obsługa słuchawek innych producentów (przez adapter EHS35), zasilacz	15,00
3		Yealink T23G	Telefon IP , PoE, HD (OPUS, G.722), graficzny wyświetlacz LCD 2.8" (132x64 pixeli) z podświetleniem, 2 porty Gigabit Ethernet , 3 klawisze linowe przy wyświetlaczu do zaprogramowania, port RJ-9 do słuchawek, zasilacz Uwaga , ograniczona dostępność u dostawców – przed procesowaniem konieczna zgoda PM i potwierdzenie możliwości realizacyjnych	25,00
4		Yealink W60P	Stacja bazowa IP DECT, słuchawka DECT W56H , PoE, HD (OPUS, G.722), kolorowy wyświetlacz TFT 2.4" (240x320 pikseli), czas czuwania 400h, czas rozmowy do 30h, szybkie ładowanie baterii (10 minut wystarcza na 2h rozmowy), port jack 3.5mm do słuchawek, możliwość rozbudowy systemu do 8 słuchawek DECT W56H lub W52H, zasięg do 50m w pomieszczeniach oraz do 300m w otwartej przestrzeni, zasilacz	35,00

4		Yealink W52P	Stacja bazowa IP DECT, słuchawka DECT W52H, PoE, HD (G.722), kolorowy wyświetlacz TFT 1.8" (128x160 pikseli), czas czuwania do 100h, czas rozmowy do 10h, port 2.5mm jack do słuchawek, możliwość rozbudowy systemu do 5 słuchawek DECT W56H lub W52H, zasięg do 50m w pomieszczeniach oraz do 300m w otwartej przestrzeni, zasilacz	35,00
5		Yealink T29G	Telefon IP, PoE, HD (G.722), kolorowy wyświetlacz TFT 4.3" (480x272 pixeli) z podświetleniem, 2 porty GigaEthernet , 10 klawiszy linowych przy wyświetlaczu do zaprogramowania 27 funkcji na 3 stronach, port USB 2.0, opcjonalnie Bluetooth (przez adapter BT40), opcjonalnie WiFi (przez adapter WF40), nagrywanie rozmów na pamięć USB, obsługa słuchawek innych producentów (przez adapter EHS36), obsługa przystawek sekretarskich EXP20 (max.6), port RJ-9 do słuchawek, zasilacz	45,00
5		Yealink T46U	Telefon IP, PoE, HD (OPUS, G.722), kolorowy wyświetlacz 4.3" (480x272 pixeli) z podświetleniem, 2 porty GigaEthernet , 10 klawiszy linowych przy wyświetlaczu do zaprogramowania 27 funkcji na 3 stronach, 2 porty USB 2.0, opcjonalnie Bluetooth (przez adapter BT41), opcjonalnie WiFi (przez adapter WF40 lub WF50), nagrywanie rozmów na pamięć USB, obsługa słuchawek innych producentów (przez adapter EHS40), obsługa przystawek sekretarskich EXP43 (max.3), port RJ-9 do słuchawek, zasilacz	45,00
6		Yealink T29G + EXP 20	Telefon IP, PoE, HD (G.722), kolorowy wyświetlacz TFT 4.3" (480x272 pixeli) z podświetleniem, 2 porty GigaEthernet, 10 klawiszy linowych przy wyświetlaczu do zaprogramowania 27 funkcji na 3 stronach, port USB 2.0, opcjonalnie Bluetooth (przez adapter BT40), opcjonalnie WiFi (przez adapter WF40), nagrywanie rozmów na pamięć USB, obsługa słuchawek innych producentów (przez adapter EHS36), obsługa przystawek sekretarskich EXP20 (max.6), port RJ-9 do słuchawek,	75,00

			<p>zasilacz + Moduł sekretarski do T29G, graficzny wyświetlacz LCD (160x320 pikseli) z podświetleniem, 20 programowalnych klawiszy z dwukolorową diodą LED, 18 dodatkowych klawiszy dostępnych po przełączeniu strony wyświetlacza, obsługa BLF/BLA, speed dialing, call-pickup, możliwość podłączenia maksymalnie 6 przystawek sekretarskich EXP20 do jednego telefonu, 2 przystawki są zasilane z telefonu, powyżej 2 przystawek jest wymagany dodatkowy zasilacz 5V/1.2A</p>	
6		<p>Yealink T46U + EXP 43</p>	<p>Telefon IP, PoE., HD (OPUS, G.722), kolorowy wyświetlacz 4.3" (480x272 pixeli) z podświetleniem, 2 porty GigaEthernet, 10 klawiszy linowych przy wyświetlaczu do zaprogramowania 27 funkcji na 3 stronach, 2 porty USB 2.0, opcjonalnie Bluetooth (przez adapter BT41), opcjonalnie WiFi (przez adapter WF40 lub WF50), nagrywanie rozmów na pamięć USB, obsługa słuchawek innych producentów (przez adapter EHS40), obsługa przystawek sekretarskich EXP43 (max.3), port RJ-9 do słuchawek, zasilacz + Moduł sekretarski do T46U, kolorowy wyświetlacz LCD 4.3" (272x480 pikseli) z podświetleniem, łącznie 60 programowalnych klawiszy z dwukolorową diodą LED rozmieszczone na trzech stronach (po 20 klawiszy), obsługa BLF/BLA, speed dialing, call-pickup, możliwość podłączenia maksymalnie 3 przystawek sekretarskich EXP43 do jednego telefonu, 1 przystawka jest zasilana z telefonu, przy podłączeniu powyżej 1 przystawki jest wymagany dodatkowy zasilacz 5V/2A</p>	75,00
6		<p>Yealink CP920</p>	<p>Telefon konferencyjny IP, PoE, HD (OPUS, G.722, G.722.1C), graficzny wyświetlacz LCD 3.1" (248x120 pikseli) z podświetleniem, port FastEthernet, port USB 2.0, Bluetooth 4.0, WiFi (2.4GHz 802.11b/g/n), nagrywanie rozmów na nośnik USB, pokrycie 360 stopni dookoła w promieniu 6m, zasilacz</p>	75,00

			Uwaga , ograniczona dostępność u dostawców – przed procesowaniem konieczna zgoda PM i potwierdzenie możliwości realizacyjnych	
--	--	--	--	--